

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 1 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.

#### 1.1 Identificador de producto.

Nombre del producto: APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO  
Código del producto: 3B-4505  
UFI: QJ90-301V-600G-8TQM

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.

Preparaciones de superficie en procesos de pintado

#### Usos desaconsejados:

Usos distintos a los aconsejados.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.

Empresa: **PLUS EUROPAINT COLOR ESPAÑA AIE**  
Dirección: Calle Bruselas 4, Pol. Industrial Európolis  
Población: 28232 - Las Rozas de Madrid, 28232  
Provincia: Madrid  
Teléfono: 916363640  
E-mail: info@3biberica.com  
Web: www.pluseuropaint.com

#### 1.4 Teléfono de emergencia: 916363640 (Sólo disponible en horario de oficina; Lunes-Viernes; 08:00-18:00)

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420.

Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

Según el Reglamento (CE) No 1272/2008:

- Carc. 2 : Se sospecha que provoca cáncer.
- Flam. Liq. 2 : Líquido y vapores muy inflamables.
- STOT SE 3 : Puede provocar somnolencia o vértigo.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta.

##### Etiquetado conforme al Reglamento (CE) No 1272/2008:

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

**Peligro**

Indicaciones de peligro:

- H225 Líquido y vapores muy inflamables.
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351 Se sospecha que provoca cáncer.

Consejos de prudencia:

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 2 de 21  
Fecha de impresión: 12/07/2023

|           |                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210      | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. |
| P260      | No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.                                                                  |
| P262      | Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.                                                                                    |
| P280      | Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...                                             |
| P301+P310 | EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...                                                      |
| P331      | NO provocar el vómito.                                                                                                                 |
| P370+P378 | En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo o espuma para la extinción.                                                                   |

Indicaciones de peligro suplementarias:

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Contiene:

butanona, etilmetilcetona  
4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona  
acetato de etilo  
acetato de n-butilo

### 2.3 Otros peligros.

La mezcla no contiene sustancias clasificadas como PBT (Persistente, Bioacumulable y Tóxica).

La mezcla no contiene sustancias clasificadas como mPmB (muy Persistente y muy Bioacumulable).

La mezcla no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina.

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

### 3.1 Sustancias.

No Aplicable.

### 3.2 Mezclas.

Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos:

| Identificadores                                                                                       | Nombre                                                | Concentración | (*)Clasificación - Reglamento 1272/2008    |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                       |               | Clasificación                              | Límites de concentración específicos y Estimación de Toxicidad Aguda |
| N. CAS: 14807-96-6<br>N. CE: 238-877-9<br>N. registro: 01-2120140278-58-XXXX                          | [2] Talco ( $\text{Mg}_3\text{H}_2(\text{SiO}_3)_4$ ) | 25 - 50 %     | -                                          | -                                                                    |
| N. CAS: 7727-43-7<br>N. CE: 231-784-4<br>N. registro: 01-2119491274-35-XXXX                           | [1] [2] sulfato de bario                              | 10 - 25 %     | -                                          | -                                                                    |
| N. Índice: 607-025-00-1<br>N. CAS: 123-86-4<br>N. CE: 204-658-1<br>N. registro: 01-2119485493-29-XXXX | [2] acetato de n-butilo                               | 1 - 20 %      | Flam. Liq. 3,<br>H226 - STOT<br>SE 3, H336 | -                                                                    |

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 3 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

|                                                                                                        |                                                                        |             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. CAS: 13463-67-7<br>N. CE: 236-675-5<br>N. registro: 01-2119489379-17-XXXX                           | [2] Dioxido de titanio                                                 | 2.5 - 10 %  | -                                                                                                                | -                                                                                                                                                                            |
| N. Índice: 601-022-00-9<br>N. CAS: 1330-20-7<br>N. CE: 215-535-7<br>N. registro: 01-2119488216-32-XXXX | [1] [2] xileno                                                         | 1 - 10 %    | Acute Tox. 4 *,<br>H312 - Acute<br>Tox. 4 *, H332<br>- Flam. Liq. 3,<br>H226 - Skin<br>Irrit. 2, H315            | -                                                                                                                                                                            |
| N. Índice: 606-002-00-3<br>N. CAS: 78-93-3<br>N. CE: 201-159-0<br>N. registro: 01-2119457290-43-XXXX   | [1] [2] butanona, etilmetilcetona                                      | 1 - 10 %    | Eye Irrit. 2,<br>H319 - Flam.<br>Liq. 2, H225 -<br>STOT SE 3,<br>H336                                            | -                                                                                                                                                                            |
| N. Índice: 607-022-00-5<br>N. CAS: 141-78-6<br>N. CE: 205-500-4<br>N. registro: 01-2119475103-46-XXXX  | [1] [2] acetato de etilo                                               | 1 - 10 %    | Eye Irrit. 2,<br>H319 - Flam.<br>Liq. 2, H225 -<br>STOT SE 3,<br>H336                                            | -                                                                                                                                                                            |
| N. Índice: 606-004-00-4<br>N. CAS: 108-10-1<br>N. CE: 203-550-1<br>N. registro: 01-2119473980-30-XXXX  | [1] [2] 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona                       | 1 - 10 %    | Acute Tox. 4,<br>H332 - Carc. 2,<br>H351 - Eye<br>Irrit. 2, H319 -<br>Flam. Liq. 2,<br>H225 - STOT<br>SE 3, H336 | Por inhalación:<br>ETA = 11 mg/l<br>(ATP 17)                                                                                                                                 |
| N. Índice: 607-002-00-6<br>N. CAS: 64-19-7<br>N. CE: 200-580-7<br>N. registro: 01-2119475328-30-XXXX   | [1] [2] ácido acético                                                  | 0 - 10 %    | Flam. Liq. 3,<br>H226 - Skin<br>Corr. 1A, H314                                                                   | Skin Corr. 1A,<br>H314: C ≥ 90<br>%<br>Skin Corr. 1B,<br>H314: 25 % ≤<br>C < 90 %<br>Skin Irrit. 2,<br>H315: 10 % ≤<br>C < 25 %<br>Eye Irrit. 2,<br>H319: 10 % ≤<br>C < 25 % |
| N. Índice: 050-030-00-3<br>N. CAS: 77-58-7<br>N. CE: 201-039-8<br>N. registro: 01-2119496068-27-XXXX   | Dilaurato de dibutilestano, dibutil-<br>[bis(dodecanoiloxi)]-estannano | 0.1 - 0.3 % | Muta. 2, H341 -<br>Repr. 1B, H360<br>- STOT RE 1,<br>H372                                                        | -                                                                                                                                                                            |
| N. Índice: 607-195-00-7<br>N. CAS: 108-65-6<br>N. CE: 203-603-9<br>N. registro: 01-2119475791-29-XXXX  | [1] [2] acetato de 2-metoxi-1-metiletilo                               | 0 - 20 %    | Flam. Liq. 3,<br>H226 - STOT<br>SE 3, H336                                                                       | -                                                                                                                                                                            |

(\*) El texto completo de las frases H se detalla en la sección 16 de esta Ficha de Seguridad.

\* Consultar Reglamento (CE) Nº 1272/2008, Anexo VI, sección 1.2.

[1] Sustancia con límite de exposición de la Unión Europea en el lugar de trabajo (ver sección 8.1).

[2] Sustancia con límite nacional de exposición en el lugar de trabajo (ver sección 8.1).

### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 4 de 21  
Fecha de impresión: 12/07/2023

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tfno (24 horas) 91 562 04 20

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios.

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

### Inhalación.

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

### Contacto con los ojos.

Retirar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.

### Contacto con la piel.

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.

### Ingestión.

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.

Producto Irritante, el contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas puede causar enrojecimiento, ampollas o dermatitis, la inhalación de niebla de pulverización o partículas en suspensión puede causar irritación de las vías respiratorias, algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos.

A largo plazo con exposiciones crónicas puede producir lesiones en determinados órganos o tejidos.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. Mantenga a la persona cómoda. Gírela sobre su lado izquierdo y permanezca allí mientras espera la ayuda médica.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

El producto es fácilmente inflamable, puede producir o agravar considerablemente un incendio, se deben tomar las medidas de prevención necesarias y evitar riesgos. En caso de incendio se recomiendan las siguientes medidas:

### 5.1 Medios de extinción.

#### Medios de extinción apropiados:

Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.

#### Medios de extinción no apropiados:

No usar para la extinción chorro directo de agua. En presencia de tensión eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como medio de extinción.

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla.

#### Riesgos especiales.

La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.

Durante un incendio y dependiendo de su magnitud pueden llegar a producirse:

- Vapores o gases inflamables.

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. Seguir las instrucciones descritas en el plan o planes de emergencia y evacuación contra incendios si esta disponible.

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 5 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

### Equipo de protección contra incendios.

Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. Durante la extinción y dependiendo de la magnitud y proximidad al fuego pueden ser necesarios equipos de protección adicionales como guantes de protección química, trajes termorreflectantes o trajes estancos a gases.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

### **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.**

Eliminar los posibles puntos de ignición y cargas electrostáticas, ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

### **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.**

Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida de lo posible cualquier vertido.

### **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.**

Contener y recoger el vertido con material absorbente inerte (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...) y limpiar la zona inmediatamente con un descontaminante adecuado.

Depositar los residuos en envases cerrados y adecuados para su eliminación, de conformidad con las normativas locales y nacionales (ver sección 13).

### **6.4 Referencia a otras secciones.**

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

### **7.1 Precauciones para una manipulación segura.**

Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivos; evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición durante el trabajo. El producto sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas.

El producto puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores.

Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan producir chispas.

Evitar que el producto entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el pulverizado. Para la protección personal, ver sección 8.

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

### **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.**

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 25 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).

### **7.3 Usos específicos finales.**

No disponible.

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 6 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

#### 8.1 Parámetros de control.

Límite de exposición durante el trabajo para:

| Nombre                                                                   | N. CAS     | País               | Valor límite | ppm                               | mg/m <sup>3</sup>                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talco (Mg <sub>3</sub> H <sub>2</sub> (SiO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> ) | 14807-96-6 | España [1]         | Ocho horas   |                                   | 2 (sin fibras de amianto, fracción respirable), 0,1 (con fibras de amianto 0,1 (fibras/cm <sup>3</sup> )) |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  |                                   |                                                                                                           |
| sulfato de bario                                                         | 7727-43-7  | España [1]         | Ocho horas   |                                   | 10                                                                                                        |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  |                                   |                                                                                                           |
|                                                                          |            | European Union [2] | Ocho horas   |                                   | 0,5                                                                                                       |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  |                                   |                                                                                                           |
| acetato de n-butilo                                                      | 123-86-4   | España [1]         | Ocho horas   | 50                                | 241                                                                                                       |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  | 150                               | 723                                                                                                       |
| Dioxido de titanio                                                       | 13463-67-7 | España [1]         | Ocho horas   |                                   | 10                                                                                                        |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  |                                   |                                                                                                           |
| xileno                                                                   | 1330-20-7  | España [1]         | Ocho horas   | 50 (vía dérmica, sensibilizante)  | 221 (vía dérmica, sensibilizante)                                                                         |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  | 100 (vía dérmica, sensibilizante) | 442 (vía dérmica, sensibilizante)                                                                         |
|                                                                          |            | European Union [2] | Ocho horas   | 50 (skin)                         | 221 (skin)                                                                                                |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  | 100 (skin)                        | 442 (skin)                                                                                                |
| butanona, etilmetilcetona                                                | 78-93-3    | España [1]         | Ocho horas   | 200                               | 600                                                                                                       |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  | 300                               | 900                                                                                                       |
|                                                                          |            | European Union [2] | Ocho horas   | 200                               | 600                                                                                                       |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  | 300                               | 900                                                                                                       |
| acetato de etilo                                                         | 141-78-6   | España [1]         | Ocho horas   | 200                               | 734                                                                                                       |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  | 400                               | 1468                                                                                                      |
|                                                                          |            | European Union [2] | Ocho horas   | 200                               | 734                                                                                                       |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  | 400                               | 1468                                                                                                      |
| 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona                                 | 108-10-1   | España [1]         | Ocho horas   | 20                                | 83                                                                                                        |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  | 50                                | 208                                                                                                       |
|                                                                          |            | European Union [2] | Ocho horas   | 20                                | 83                                                                                                        |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  | 50                                | 208                                                                                                       |
| ácido acético                                                            | 64-19-7    | España [1]         | Ocho horas   | 10                                | 25                                                                                                        |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  | 20                                | 50                                                                                                        |
|                                                                          |            | European Union [2] | Ocho horas   | 10                                | 25                                                                                                        |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  | 20                                | 50                                                                                                        |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo                                         | 108-65-6   | España [1]         | Ocho horas   | 50 (Vía dérmica)                  | 275 (Vía dérmica)                                                                                         |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  | 100 (Vía dérmica)                 | 550 (Vía dérmica)                                                                                         |
|                                                                          |            | European Union [2] | Ocho horas   | 50 (skin)                         | 275 (skin)                                                                                                |
|                                                                          |            |                    | Corto plazo  | 100 (skin)                        | 550 (skin)                                                                                                |

Valores límite de exposición biológicos para:

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 7 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

| Nombre                                   | N. CAS    | País       | Indicador biológico            | VLB              | Momento de muestreo         |
|------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| xileno                                   | 1330-20-7 | España [1] | Ácidos metilhipúricos en orina | 1 g/g creatinina | Final de la jornada laboral |
| butanona, etilmetilcetona                | 78-93-3   | España [1] | Metiletilcetona en orina       | 2 mg/l           | Final de la jornada laboral |
| 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona | 108-10-1  | España [1] | Metilisobutilcetona en orina   | 1 mg/l           | Final de la jornada laboral |

[1] Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para el año 2022.

[2] According both Binding Occupational Exposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

Niveles de concentración DNEL/DMEL:

| Nombre                                                           | DNEL/DMEL              | Tipo                                        | Valor                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| sulfato de bario<br>N. CAS: 7727-43-7<br>N. CE: 231-784-4        | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 10<br>(mg/m <sup>3</sup> )     |
| acetato de n-butilo<br>N. CAS: 123-86-4<br>N. CE: 204-658-1      | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 480<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 102,34<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos sistémicos | 960<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos sistémicos | 859,7<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |
|                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos locales        | 480<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Crónico, Efectos locales        | 102,34<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos locales    | 960<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos locales    | 859,7<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |
|                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Oral, Crónico, Efectos sistémicos           | 3,4 (mg/kg<br>bw/day)          |
|                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 3,4 (mg/kg<br>bw/day)          |
| Dioxido de titanio<br>N. CAS: 13463-67-7<br>N. CE: 236-675-5     | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos locales        | 10<br>(mg/m <sup>3</sup> )     |
| xileno<br>N. CAS: 1330-20-7<br>N. CE: 215-535-7                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 77<br>(mg/m <sup>3</sup> )     |
| butanona, etilmetilcetona<br>N. CAS: 78-93-3<br>N. CE: 201-159-0 | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 600<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 106<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 1161<br>(mg/kg<br>bw/day)      |
|                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 412<br>(mg/kg<br>bw/day)       |
|                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Oral, Crónico, Efectos sistémicos           | 31 (mg/kg<br>bw/day)           |

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 8 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

|                                                                                  |                        |                                             |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 106<br>(mg/m <sup>3</sup> )   |
|                                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 412<br>(mg/m <sup>3</sup> )   |
| acetato de etilo<br>N. CAS: 141-78-6<br>N. CE: 205-500-4                         | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 734<br>(mg/m <sup>3</sup> )   |
|                                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos locales        | 734<br>(mg/m <sup>3</sup> )   |
|                                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Crónico, Efectos locales        | 367<br>(mg/m <sup>3</sup> )   |
|                                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos locales    | 1468<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |
|                                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos locales    | 734<br>(mg/m <sup>3</sup> )   |
|                                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 63 (mg/kg<br>bw/day)          |
|                                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 37 (mg/kg<br>bw/day)          |
|                                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos locales        | 83<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
| 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona<br>N. CAS: 108-10-1<br>N. CE: 203-550-1 | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Crónico, Efectos locales        | 14,7<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |
|                                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 83<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 14,7<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |
|                                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos sistémicos | 208<br>(mg/m <sup>3</sup> )   |
|                                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos sistémicos | 155,2<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|                                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos locales    | 208<br>(mg/m <sup>3</sup> )   |
|                                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Corto plazo, Efectos locales    | 155,2<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|                                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 11,8<br>(mg/kg<br>bw/day)     |
|                                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 4,2 (mg/kg<br>bw/day)         |
|                                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Oral, Crónico, Efectos sistémicos           | 4,2 (mg/kg<br>bw/day)         |
|                                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos locales        | 25<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 275<br>(mg/m <sup>3</sup> )   |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo<br>N. CAS: 108-65-6<br>N. CE: 203-603-9         | DNEL<br>(Consumidores) | Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos     | 33<br>(mg/m <sup>3</sup> )    |
|                                                                                  | DNEL<br>(Trabajadores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 153,5<br>(mg/kg<br>bw/day)    |
|                                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos        | 54,8<br>(mg/kg<br>bw/day)     |
|                                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Oral, Crónico, Efectos sistémicos           | 1,67<br>(mg/kg<br>bw/day)     |
|                                                                                  | DNEL<br>(Consumidores) | Oral, Crónico, Efectos sistémicos           | 1,67<br>(mg/kg<br>bw/day)     |

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén efectos adversos.

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 9 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo mínimo tolerable.

Niveles de concentración PNEC:

| Nombre                                                                           | Detalles                                  | Valor                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| acetato de n-butilo<br>N. CAS: 123-86-4<br>N. CE: 204-658-1                      | agua (agua dulce)                         | 0,18 (mg/l)                |
|                                                                                  | agua (agua marina)                        | 0,018 (mg/l)               |
|                                                                                  | agua (liberaciones intermitentes)         | 0,36 (mg/l)                |
|                                                                                  | Planta de tratamiento de aguas residuales | 35,6 (mg/l)                |
|                                                                                  | sedimento (agua dulce)                    | 0,981 (mg/kg sediment dw)  |
|                                                                                  | sedimento (agua marina)                   | 0,0981 (mg/kg sediment dw) |
| butanona, etilmetilcetona<br>N. CAS: 78-93-3<br>N. CE: 201-159-0                 | agua (agua dulce)                         | 55,8 (mg/L)                |
|                                                                                  | agua (agua marina)                        | 55,8 (mg/L)                |
|                                                                                  | Suelo                                     | 22,5 (mg/kg soil dw)       |
|                                                                                  | agua (liberaciones intermitentes)         | 55,8 (mg/L)                |
|                                                                                  | Planta de tratamiento de aguas residuales | 709 (mg/L)                 |
|                                                                                  | sedimento (agua dulce)                    | 284,74 (mg/kg sediment dw) |
|                                                                                  | sedimento (agua marina)                   | 284,7 (mg/kg sediment dw)  |
| acetato de etilo<br>N. CAS: 141-78-6<br>N. CE: 205-500-4                         | oral (peligro para los depredadores)      | 1000 (mg/kg food)          |
|                                                                                  | agua (agua dulce)                         | 0,24 (mg/L)                |
|                                                                                  | agua (agua marina)                        | 0,024 (mg/L)               |
|                                                                                  | agua (liberaciones intermitentes)         | 1,65 (mg/L)                |
|                                                                                  | sedimento (agua dulce)                    | 1,15 (mg/L)                |
|                                                                                  | sedimento (agua marina)                   | 0,115 (mg/L)               |
|                                                                                  | Suelo                                     | 0,148 (mg/kg soil dw)      |
|                                                                                  | Planta de tratamiento de aguas residuales | 650 (mg/L)                 |
| 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona<br>N. CAS: 108-10-1<br>N. CE: 203-550-1 | oral (peligro para los depredadores)      | 0,2 (g/kg food)            |
|                                                                                  | agua (agua dulce)                         | 0,6 (mg/L)                 |
|                                                                                  | agua (agua marina)                        | 0,06 (mg/L)                |
|                                                                                  | agua (liberaciones intermitentes)         | 1,5 (mg/L)                 |
|                                                                                  | Planta de tratamiento de aguas residuales | 27,5 (mg/L)                |
|                                                                                  | sedimento (agua dulce)                    | 8,27 (mg/kg sediment dw)   |
|                                                                                  | sedimento (agua marina)                   | 0,83 (mg/kg sediment dw)   |
|                                                                                  | suelo                                     | 1,3 (mg/kg soil dw)        |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo<br>N. CAS: 108-65-6<br>N. CE: 203-603-9         | agua (agua dulce)                         | 0,635 (mg/L)               |
|                                                                                  | agua (agua marina)                        | 0,0635 (mg/L)              |
|                                                                                  | agua (liberaciones intermitentes)         | 6,35 (mg/L)                |
|                                                                                  | Planta de tratamiento de aguas residuales | 100 (mg/L)                 |
|                                                                                  | sedimento (agua dulce)                    | 3,29 (mg/kg sediment dw)   |
|                                                                                  | sedimento (agua marina)                   | 0,329 (mg/kg sediment dw)  |
|                                                                                  | suelo                                     | 0,29 (mg/kg soil dw)       |

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 10 de 21  
Fecha de impresión: 12/07/2023

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.

### 8.2 Controles de la exposición.

#### Medidas de orden técnico:

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| <b>Concentración:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100 %</b>                                              |       |
| <b>Usos:</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Preparaciones de superficie en procesos de pintado</b> |       |
| <b>Protección respiratoria:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |       |
| EPI:                            | Máscara filtrante para la protección contra gases y partículas                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |       |
| Características:                | Marcado «CE» Categoría III. La máscara debe tener amplio campo de visión y forma anatómica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad.                                                                                                                                                                                          |                                                           |       |
| Normas CEN:                     | EN 136, EN 140, EN 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |       |
| Mantenimiento:                  | No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su utilización. Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del adaptador facial.                                                                                                     |                                                           |       |
| Observaciones:                  | Se deberán leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del equipo. Se acoplarán al equipo los filtros necesarios en función de las características específicas del riesgo (Partículas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambiándose según aconseje el fabricante. |                                                           |       |
| Tipo de filtro necesario:       | A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |       |
| <b>Protección de las manos:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |       |
| EPI:                            | Guantes de protección contra productos químicos                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |       |
| Características:                | Marcado «CE» Categoría III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |       |
| Normas CEN:                     | EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |       |
| Mantenimiento:                  | Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los rayos solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que puedan alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos.                                       |                                                           |       |
| Observaciones:                  | Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas.                                                                                                                                            |                                                           |       |
| Material:                       | PVC (Cloruro de polivinilo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiempo de penetración (min.):                             | > 480 |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Espesor del material (mm):                                | 0,35  |
| <b>Protección de los ojos:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |       |
| EPI:                            | Gafas de protección con montura integral                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |       |
| Características:                | Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos de montura integral para la protección contra salpicaduras de líquidos, polvo, humos, nieblas y vapores.                                                                                                                                                                         |                                                           |       |
| Normas CEN:                     | EN 165, EN 166, EN 167, EN 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |       |
| Mantenimiento:                  | La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.                                                                                                                |                                                           |       |
| Observaciones:                  | Indicadores de deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los oculares, rasgaduras, etc.                                                                                                                                                                                            |                                                           |       |
| <b>Protección de la piel:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |       |
| EPI:                            | Ropa de protección con propiedades antiestáticas                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |       |
| Características:                | Marcado «CE» Categoría II. La ropa de protección no debe ser estrecha o estar suelta para que no interfiera en los movimientos del usuario.                                                                                                                                                                                   |                                                           |       |
| Normas CEN:                     | EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |       |
| Mantenimiento:                  | Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para garantizar una protección invariable.                                                                                                                                                                                        |                                                           |       |
| Observaciones:                  | La ropa de protección debería proporcionar un nivel de confort consistente con el nivel de protección que debe proporcionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones ambientales, el nivel de actividad del usuario y el tiempo de uso previsto.                                                           |                                                           |       |
| EPI:                            | Calzado de protección con propiedades antiestáticas                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |       |
| Características:                | Marcado «CE» Categoría II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |       |

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 11 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

|                |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas CEN:    | EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346                                                                                                                                                                    |
| Mantenimiento: | El calzado debe ser objeto de un control regular, si su estado es deficiente se deberá dejar de utilizar y ser reemplazado.                                                                                 |
| Observaciones: | La comodidad en el uso y la aceptabilidad son factores que se valoran de modo muy distinto según los individuos. Por tanto conviene probar distintos modelos de calzado y, a ser posible, anchos distintos. |

### SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

#### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.

Estado físico: Líquido

Color: Gris Claro

Olor: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Umbral olfativo: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de fusión: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de congelación: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto/Punto inicial/intervalo de ebullición: 138 °C (Estimación en base a las indicaciones del Reglamento (CE) N°1272/2008)

Inflamabilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Límite inferior de explosión: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Límite superior de explosión: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de inflamación: 16 °C (Estimación en base a las indicaciones del Reglamento (CE) N°1272/2008)

Temperatura de auto-inflamación: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Temperatura de descomposición: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

pH: No disponible (La sustancia/mezcla no es soluble (en agua)).

Viscosidad cinemática: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Solubilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Hidrosolubilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Liposolubilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Coefficiente de reparto (n-octanol/agua)(valor logarítmico): No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Presión de vapor: 16,192 (Estimación en base a las indicaciones del Reglamento (CE) N°1272/2008)

Densidad absoluta: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Densidad relativa: 1,615 (Estimación en base a las indicaciones del Reglamento (CE) N°1272/2008)

Densidad de vapor: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Características de las partículas: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

#### 9.2 Otros datos.

Viscosidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Propiedades explosivas: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Propiedades comburentes: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de gota: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Centelleo: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

% Sólidos: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

### SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

#### 10.1 Reactividad.

El producto no presenta peligros debido a su reactividad.

#### 10.2 Estabilidad química.

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.

El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.

#### 10.4 Condiciones que deben evitarse.

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 12 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta.

### 10.5 Materiales incompatibles.

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos.

No se descompone si se destina a los usos previstos.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

MEZCLA IRRITANTE. La inhalación de niebla de pulverización o partículas en suspensión puede causar irritación del tracto respiratorio. También puede ocasionar graves dificultades respiratorias, alteración del sistema nervioso central y en casos extremos inconsciencia.

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008.

#### Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición.

| Nombre                                                                 | Toxicidad aguda |        |         |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Tipo            | Ensayo | Especie | Valor                                                                                                                       |
| acetato de n-butilo<br><br>N. CAS: 123-86-4      N. CE: 204-658-1      | Oral            | LD50   | Rata    | 10800 mg/kg bw [1]<br>[1] Acute Toxicity Data. Journal of the American College of Toxicology, Part B. Vol. 1, Pg. 196, 1992 |
|                                                                        | Cutánea         | LD50   | Conejo  | >17600 mg/kg bw [1]<br>[1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. Vol. 1, Pg. 7, 1974                   |
|                                                                        | Inhalación      | LC50   | Rata    | 1.85 mg/l/4 h [1]<br>[1] Inhalation Toxicology. Vol. 9, Pg. 623, 1997                                                       |
| xileno<br><br>N. CAS: 1330-20-7      N. CE: 215-535-7                  | Oral            | LD50   | Rata    | 4300 mg/kg bw [1]<br>[1] AMA Archives of Industrial Health. Vol. 14, Pg. 387, 1956                                          |
|                                                                        | Cutánea         | LD50   | Conejo  | > 1700 mg/kg bw [1]<br>[1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. Vol. 1, Pg. 123, 1974                 |
|                                                                        | Inhalación      | LC50   | Rata    | 21,7 mg/l/4 h [1]<br>[1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. Vol. 1, Pg. 123, 1974                   |
| butanona, etilmetilcetona<br><br>N. CAS: 78-93-3      N. CE: 201-159-0 | Oral            | LD50   | Rata    | 2740 mg/kg bw [1]<br>[1] Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 19, Pg. 699, 1971                                        |
|                                                                        | Cutánea         | LD50   | Conejo  | 6480 mg/kg bw [1]<br>[1] Shell Chemical Company. Vol. MSDS-5390-4                                                           |
|                                                                        | Inhalación      |        |         |                                                                                                                             |
| 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona                               | Oral            | LD50   | Rata    | 2080 mg/kg bw [1]<br>[1] Union Carbide Data Sheet. Vol. 4/25/1958                                                           |
|                                                                        | Cutánea         | LD0    | Rata    | >=2000 mg/kg bw [1]<br>[1] OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 1987, experimental result, 1996.                      |
|                                                                        | Inhalación      | LC50   | Rata    | >2000 <4000 ppm (4 h) [1]                                                                                                   |

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 13 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

|                                  |                  |             |                                                                                   |
|----------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| N. CAS: 108-10-1                 | N. CE: 203-550-1 |             | [1] RANGE-FINDING TOXICITY DATA: LIST IV, Smyth HF, Carpenter CP & Weil CS, 1951. |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | Oral             | LD50 Rata   | 6190 mg/kg bw [1]                                                                 |
|                                  |                  |             | [1] Study report, 1985. OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity).                 |
|                                  | Cutánea          | LD50 Conejo | >5000 mg/kg bw [1]                                                                |
|                                  |                  |             | [1] Dow Chemical Company Reports. Vol. MSD-1582                                   |
| N. CAS: 108-65-6                 | N. CE: 203-603-9 | Inhalación  | LC0 Rata >4345 ppm (6 h) [1]                                                      |
|                                  |                  |             | [1] Study report, 1980. OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity).           |

a) toxicidad aguda;

Datos no concluyentes para la clasificación.

Estimación de la toxicidad aguda (ATE):

Mezclas:

ATE (Cutánea) = 19.452 mg/kg

b) corrosión o irritación cutáneas;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

c) lesiones oculares graves o irritación ocular;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

d) sensibilización respiratoria o cutánea;

Datos no concluyentes para la clasificación.

e) mutagenicidad en células germinales;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

f) carcinogenicidad;

Producto clasificado:

Carcinógeno, Categoría 2: Se sospecha que provoca cáncer.

g) toxicidad para la reproducción;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;

Producto clasificado:

Toxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3: Puede provocar somnolencia o vértigo.

i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

j) peligro por aspiración;

Datos no concluyentes para la clasificación.

### 11.2 Información relativa a otros peligros.

#### Propiedades de alteración endocrina.

Este producto no contiene componentes con propiedades de alteración endocrina con efectos sobre la salud humana.

#### Otros datos.

No existe información disponible sobre otros efectos adversos para la salud.

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 14 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

### 12.1 Toxicidad.

| Nombre                                                                 | Ecotoxicidad            |        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Tipo                    | Ensayo | Especie                                                       | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| acetato de n-butilo<br><br>N. CAS: 123-86-4      N. CE: 204-658-1      | Peces                   | LC50   | Pez                                                           | 81 mg/l (96 h) [1]<br><br>[1] Wellens, H. 1982. Comparison of the Sensitivity of Brachydanio rerio and Leuciscus idus by Testing the Fish Toxicity of Chemicals and Wastewaters. Z.Wasser-Abwasser-Forsch. 51(2):49-52 (GER) (ENG ABS). Dawson, G.W., A.L. Jennings, D. Drozdowski, and E. Rider 1977. The Acute Toxicity of 47 Industrial Chemicals to Fresh and Saltwater Fishes. J.Hazard.Mater. 1(4):303-318 (OECDG Data File) |
|                                                                        | Invertebrados acuáticos | EC50   | Dafnia sp.                                                    | 44 mg/l (48 h) [1]<br>[1] publication, 1959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                        | Plantas acuáticas       | EC50   | Desmodesmus subspicatus (reported as Scenedesmus subspicatus) | 674.7 mg/l (72 h) [1]<br><br>[1] Method: other: algae growth inhibition test, according to Umweltbundesamt (German Federal Environment Agency) (proposal/draft, version February 1984)                                                                                                                                                                                                                                             |
| xileno<br><br>N. CAS: 1330-20-7      N. CE: 215-535-7                  | Peces                   | LC50   | Pez                                                           | 15,7 mg/l (96 h) [1]<br><br>[1] Bailey, H.C., D.H.W. Liu, and H.A. Javitz 1985. Time/Toxicity Relationships in Short-Term Static, Dynamic, and Plug-Flow Bioassays. In: R.C.Bahner and D.J.Hansen (Eds.), Aquatic Toxicology and Hazard Assessment, 8th Symposium, ASTM STP 891, Philadelphia, PA :193-212                                                                                                                         |
|                                                                        | Invertebrados acuáticos | LC50   | Crustáceo                                                     | 8,5 mg/l (48 h) [1]<br><br>[1] Tatem, H.E., B.A. Cox, and J.W. Anderson 1978. The Toxicity of Oils and Petroleum Hydrocarbons to Estuarine Crustaceans. Estuar.Coast.Mar.Sci. 6(4):365-373. Tatem, H.E. 1975. The Toxicity and Physiological Effects of Oil and Petroleum Hydrocarbons on Estuarine Grass Shrimp Palaemonetes pugio (Holthuis). Ph.D.Thesis, Texas A&M University, College Station, TX :133 p                      |
|                                                                        | Plantas acuáticas       |        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| butanona, etilmetilcetona<br><br>N. CAS: 78-93-3      N. CE: 201-159-0 | Peces                   | LC50   | Pimephales promelas                                           | 2993 mg/l (96 h) [1]<br>[1] Experimental result, 1998.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        | Invertebrados acuáticos | LC50   | Dafnia magna                                                  | 8890 mg/l (24 h) [1]<br>[1] Experimental result, 1977.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        | Plantas acuáticas       | EC50   | Pseudokirchnerella subcapitata                                | 2029 mg/l (96 h) [1]<br>[1] OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) reliability based in 2006 guideline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| acetato de etilo                                                       | Peces                   | LC50   | Pimephales promelas                                           | 230 mg/l (96 h) [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 15 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

|                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4                                                 |                         | [1] US EPA method E03-05, 1984                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | Invertebrados acuáticos | EC50 Hydra Oligactis (Hydrozoa) 1350 mg/l (48 h) [1]<br>[1] Aquat. Toxicol. 4, 73 - 82, Slooff, W. 1983                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | Plantas acuáticas       | EC50 Algas 2500 mg/l (96 h) [1]<br>[1] Slooff, W. 1982. A Comparative Study on the Short-Term Effects of 15 Chemicals on Fresh Water Organisms of Different Tropic Levels. Natl.Tech.Inf.Serv., Springfield, VA :25 p. (DUT) (ENG ABS) (NTIS/PB83-200386) |
| 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona<br><br>N. CAS: 108-10-1 N. CE: 203-550-1 | Peces                   | LC50 Danio rerio >179 mg/l (96 h) [1]<br>[1] Experimental result, April 29 to May 03, 2010.                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | Invertebrados acuáticos | EC50 Daphnia magna 1550 mg/l (24 h) [1]<br>[1] OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | Plantas acuáticas       | EC50 Lemna gibba >146 mg/l (7 d) [1]<br>[1] Study report, 2010. OECD Guideline 221 (Lemna sp. Growth Inhibition test)                                                                                                                                     |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo<br><br>N. CAS: 108-65-6 N. CE: 203-603-9         | Peces                   | LC50 Oryzias latipes 100 mg/L (96 h) [1]<br>[1] Environment Agency of Japan (1998)                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | Invertebrados acuáticos | EC50 Daphnia magna 407 mg/L (48 h) [1]<br>[1] Environment Agency of Japan (1998)                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Plantas acuáticas       | EC50 Selenastrum capricornutum (Pseudokirchnerella subcapitata) >1000 mg/L (72 h) [1]<br>[1] Environment Agency of Japan (1998)                                                                                                                           |

### 12.2 Persistencia y degradabilidad.

No se dispone de información relativa a la biodegradabilidad de las sustancias presentes.

No se dispone de información relativa a la degradabilidad de las sustancias presentes.

No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.

### 12.3 Potencial de bioacumulación.

Información sobre la bioacumulación de las sustancias presentes.

| Nombre                                                        | Bioacumulación |     |           |          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|----------|
|                                                               | Log Kow        | BCF | NOECs     | Nivel    |
| acetato de n-butilo<br>N. CAS: 123-86-4 N. CE: 204-658-1      | 1,78           | -   | -         | Muy bajo |
| butanona, etilmetilcetona<br>N. CAS: 78-93-3 N. CE: 201-159-0 | 0,29           | -   | -         | Muy bajo |
| acetato de etilo<br>N. CAS: 141-78-6 N. CE: 205-500-4         | 0,73           | -   | 9,65 mg/L | Muy bajo |

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 16 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

|                                                                               |       |   |   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|----------|
| 4-Metilpentan-2-ona, isobutylmetilcetona<br>N. CAS: 108-10-1 N. CE: 203-550-1 | 1,31  | - | - | Muy bajo |
| ácido acético<br>N. CAS: 64-19-7 N. CE: 200-580-7                             | -0,17 | - | - | Muy bajo |

### 12.4 Movilidad en el suelo.

No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.  
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.  
Evitar la penetración en el terreno.

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.

No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina.

Este producto no contiene componentes con propiedades de alteración endocrina sobre el medio ambiente.

### 12.7 Otros efectos adversos.

No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.  
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo.

**Tierra:** Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID.

Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.

**Mar:** Transporte por barco: IMDG.

Documentación de transporte: Conocimiento de embarque.

**Aire:** Transporte en avión: IATA/ICAO.

Documento de transporte: Conocimiento aéreo.

### 14.1 Número ONU o número ID.

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 17 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

Nº UN: UN1263

### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.

Descripción:

ADR/RID: UN 1263, PINTURA, 3, GE II, (D/E)

IMDG: UN 1263, PINTURA, 3, GE/E II

ICAO/IATA: UN 1263, PINTURA, 3, GE II

### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.

Clase(s): 3

### 14.4 Grupo de embalaje.

Grupo de embalaje: II

### 14.5 Peligros para el medio ambiente.

Contaminante marino: No


Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-E, S-E

### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios.

ADR cantidad limitada: 5 L

IMDG cantidad limitada: 5 L

ICAO cantidad limitada: 1 L



Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR: No autorizado el transporte a granel según el ADR.

Actuar según el punto 6.

### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI.

El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla.

El producto no está afectado por el Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

Compuesto orgánico volátil (COV)

Subcategoría de producto (Directiva 2004/42/CE): C - Imprimaciones (Intermedia selladora e imprimaciones generales de metal)

Fase I \* (a partir del 01/01/2007): 540 g/l

Fase II\* (a partir del 01/01/2010): 540 g/l

(\*) g/l listo para su empleo

Contenido de COV (p/p): 26,218 %

Contenido de COV: 423,32 g/l

Las disposiciones de la Directiva 2004/42/CE sobre COV se aplican a este producto. Consulte la etiqueta del producto y/o ficha de datos de seguridad para más información.

Clasificación del producto de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): N/A

El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 18 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

Restricciones de fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias y mezclas peligrosas:

| Denominación de la sustancia, de los grupos de sustancias o de las mezclas | Restricciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. Compuestos organoestánicos                                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. No se comercializarán ni utilizarán como sustancias o en mezclas, en los casos en que la sustancia o la mezcla actúe como biocida en pinturas cuyos compuestos no estén unidos químicamente.</li><li>2. No se comercializarán ni utilizarán como sustancias o en mezclas, en los casos en que la sustancia o la mezcla actúe como biocida destinado a impedir las incrustaciones de microorganismos, plantas o animales en:<ol style="list-style-type: none"><li>a) todas las embarcaciones, independientemente de su eslora, destinadas a ser utilizadas en canales marinos, costeros, estuarios, vías de navegación interior y lagos;</li><li>b) las jaulas, flotadores, redes o cualquier otro aparejo o equipo utilizado en piscicultura o conchicultura;</li><li>c) cualquier aparejo o equipo sumergido total o parcialmente.</li></ol></li><li>3. No se comercializarán ni utilizarán como sustancias o en mezclas, en los casos en que la sustancia o la mezcla esté destinada a utilizarse en el tratamiento de agua industrial.</li><li>4. Compuestos organoestánicos trisustituidos:<ol style="list-style-type: none"><li>a) los compuestos organoestánicos trisustituidos, tales como los compuestos de tributilestaño (TBT) y trifenilestaño (TPT), no se utilizarán después del 1 de julio de 2010 cuando su concentración en el artículo, o en parte del mismo, supere el equivalente al 0,1 % en peso de estaño;</li><li>b) tras el 1 de julio de 2010 no deberán comercializarse artículos que no cumplan lo dispuesto en la letra a), salvo que ya estuvieran en uso en la Comunidad antes de esa fecha.</li></ol></li><li>5. Compuestos de dibutilestaño (DBT):<ol style="list-style-type: none"><li>a) los compuestos de dibutilestaño (DBT) no se utilizarán después del 1 de enero de 2012 en mezclas y artículos destinados a ser suministrados al público en general cuando su concentración en la mezcla o el artículo, o en parte del mismo, supere el equivalente al 0,1 % en peso de estaño;</li><li>b) tras el 1 de enero de 2012 no deberán comercializarse artículos ni mezclas que no cumplan lo dispuesto en la letra a), salvo que ya estuvieran en uso en la Comunidad antes de esa fecha;</li><li>c) a modo de excepción, lo dispuesto en las letras a) y b) no se aplicará hasta el 1 de enero de 2015 a los siguientes artículos y mezclas destinados a ser suministrados al público en general:<ul style="list-style-type: none"><li>- sellantes de vulcanización a temperatura ambiente de uno y dos componentes (sellantes RTV-1 y RTV-2) y adhesivos,</li><li>- pinturas y revestimientos que contengan compuestos de DBT como catalizadores, cuando se apliquen sobre artículos,</li><li>- perfiles de cloruro de polivinilo (PVC) blando, bien por sí solos, bien coextrusionados con PVC duro,</li><li>- tejidos con revestimiento de PVC que contenga compuestos de DBT como estabilizantes, cuando estén destinados a aplicaciones al aire libre,</li><li>- canalones, desagües y accesorios para exteriores, así como material de recubrimiento para tejados y fachadas;</li></ul></li><li>d) a modo de excepción, lo dispuesto en las letras a) y b) no se aplicará a materiales y artículos regulados conforme al Reglamento (CE) no 1935/2004.</li></ol></li><li>6. Compuestos de dioctilestaño (DOT):<ol style="list-style-type: none"><li>a) los compuestos de dioctilestaño (DOT) no se utilizarán después del 1 de enero de 2012 en los siguientes artículos destinados a ser suministrados al público en general o a ser utilizados por este, cuando su concentración en el artículo, o en parte del mismo, supere el equivalente al 0,1 % en peso de estaño:<ul style="list-style-type: none"><li>- artículos textiles que vayan a estar en contacto con la piel,</li><li>- guantes,</li><li>- calzado o partes de calzado que vayan a estar en contacto con la piel,</li></ul></li></ol></li></ol> |

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 19 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- revestimientos de muros y suelos,</li><li>- artículos de puericultura,</li><li>- productos de higiene femenina,</li><li>- pañales,</li><li>- juegos de moldeo de dos componentes de vulcanización a temperatura ambiente (juegos de moldeo RTV-2);</li></ul> <p>b) tras el 1 de enero de 2012 no deberán comercializarse artículos que no cumplan lo dispuesto en la letra a), salvo que ya estuvieran en uso en la Comunidad antes de esa fecha.</p> <p>◀</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Clase de contaminante para el agua (Alemania): WGK 2: Peligroso para el agua. (Autoclasificado según Reglamento AwSV)

### 15.2 Evaluación de la seguridad química.

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.

Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3:

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Líquido y vapores muy inflamables.                                      |
| H226 | Líquidos y vapores inflamables.                                         |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel.                                         |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.        |
| H315 | Provoca irritación cutánea.                                             |
| H319 | Provoca irritación ocular grave.                                        |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación.                                           |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                   |
| H341 | Se sospecha que provoca defectos genéticos.                             |
| H351 | Se sospecha que provoca cáncer.                                         |
| H360 | Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.                         |
| H372 | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |

Códigos de clasificación:

Acute Tox. 4 : Toxicidad cutánea aguda, Categoría 4  
Acute Tox. 4 : Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 4  
Carc. 2 : Carcinógeno, Categoría 2  
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2  
Flam. Liq. 2 : Líquido inflamable, Categoría 2  
Flam. Liq. 3 : Líquido inflamable, Categoría 3  
Muta. 2 : Mutágeno, Categoría 2  
Repr. 1B : Tóxico para la reproducción, Categoría 1B  
STOT RE 1 : Toxicidad en determinados órganos tras exposiciones repetidas, Categoría 1  
STOT SE 3 : Toxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3  
Skin Corr. 1A : Corrosivo cutáneo, Categoría 1A  
Skin Irrit. 2 : Irritante cutáneo, Categoría 2

Modificaciones respecto a la versión anterior:

- Cambio del nombre del producto (SECCIÓN 1.1).
- Cambio de los usos del producto (SECCIÓN 1.2).

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 20 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

### Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:

Peligros físicos

Conforme a datos obtenidos de los ensayos

Peligros para la salud

Método de cálculo

Peligros para el medio ambiente


Método de cálculo

Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del producto.

### Información sobre el Inventario TSCA (Toxic Substances Control Act) USA:

| N. CAS     | Nombre                                                             | Estado     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 14807-96-6 | Talco ( $\text{Mg}_3\text{H}_2(\text{SiO}_3)_4$ )                  | Registrada |
| 7727-43-7  | sulfato de bario                                                   | Registrada |
| 123-86-4   | acetato de n-butilo                                                | Registrada |
| 13463-67-7 | Dioxido de titanio                                                 | Registrada |
| 1330-20-7  | xileno                                                             | Registrada |
| 78-93-3    | butanona, etilmetilcetona                                          | Registrada |
| 141-78-6   | acetato de etilo                                                   | Registrada |
| 108-10-1   | 4-Metilpentan-2-ona, isobutilmetilcetona                           | Registrada |
| 64-19-7    | ácido acético                                                      | Registrada |
| 77-58-7    | Dilaurato de dibutilestaño, dibutil-[bis(dodecanoiloxi)]-estannano | Registrada |
| 108-65-6   | acetato de 2-metoxi-1-metiletilo                                   | Registrada |

Sistema de calificación de riesgo NFPA 704:



Riesgo - Salud: 2 (Peligrosos)

Inflamabilidad: 4 (Menor de 73°F)

Reactividad: 0 (Estable)

Abreviaturas y acrónimos utilizados:

ADR/RID: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

AwSV: Reglamento de Instalaciones para la manipulación de sustancias peligrosas para el agua.

BCF: Factor de bioconcentración.

CEN: Comité Europeo de Normalización.

- Continúa en la página siguiente. -

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

## 3B-4505-APAREJO 2K POLIVALENTE-4505 GRIS MEDIO



Versión 1 Fecha de emisión: 30/06/2023

Versión 2 (sustituye a la versión 1)

Fecha de revisión: 12/07/2023

Página 21 de 21

Fecha de impresión: 12/07/2023

|       |                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMEL: | Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo mínimo tolerable.                                                           |
| DNEL: | Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén efectos adversos.                                                      |
| EC50: | Concentración efectiva media.                                                                                                                                                                   |
| EPI:  | Equipo de protección personal.                                                                                                                                                                  |
| IATA: | Asociación Internacional de Transporte Aéreo.                                                                                                                                                   |
| ICAO: | Organización de Aviación Civil Internacional.                                                                                                                                                   |
| IMDG: | Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.                                                                                                                                         |
| LC50: | Concentración Letal, 50%.                                                                                                                                                                       |
| LD50: | Dosis Letal, 50%.                                                                                                                                                                               |
| NOEC: | Concentración sin efecto observado.                                                                                                                                                             |
| PNEC: | Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental. |
| RID:  | Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.                                                                                                   |
| WGK:  | Clases de peligros para el agua.                                                                                                                                                                |

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Reglamento (UE) 2020/878.

Reglamento (CE) No 1907/2006.

Reglamento (CE) No 1272/2008.

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.