

SPRAY RELLENABLE 1K

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

- Información Técnica
- Campos de Aplicación
- Características

DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE USO:

Carga rellenable para el envasado de pinturas en aerosol de una forma rápida, fácil y limpia.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad nominal del envase	400ml
Volumen Neto	275ml
Resistencia del envase al calor	<50°C
Propelente	DME
Disolvente	Cetonas/ Hidrocarburos aromáticos
Válvula	Hembra

INSTRUCCIONES DE USO:

- Quitar el pulsador del envase e insertar la copa de llenado en la válvula.
- Llenar la copa hasta la marca del envasado.
- Introducir el aerosol en la máquina de envasado siguiendo las instrucciones de la máquina.
- Una vez llenado con los productos recomendados, agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. Pulverizar fuera de la zona de pintado hasta observar un pulverizado totalmente uniforme.

ALMACENAMIENTO:

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

ADVERTENCIAS: Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

En ningún caso los envases deben superar los 50 °C.

Duración del envase: Al menos 2 años desde su fabricación. Pasado ese tiempo consultar con el departamento técnico

Estos productos son para uso profesional exclusivamente y no deben utilizarse con fines distintos de los especificados. La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestros conocimientos científicos y técnicos actuales, y es responsabilidad del usuario hacer todo lo que sea necesario con el fin de garantizar la idoneidad del producto para el fin pretendido.